

CARACTERISTICAS TECNICAS


• Desplazamiento del carro	hidráulico
• Velocidad avance del carro	de 0 a 60 m/min. retorno a 60 m/min.
• Ajuste preciso del avance del carro	por regulador hidráulico
• Motor carro	2,5 kW
• Motor sierra	7,5 kW en servicio S1
• Altura máxima de corte	90 mm (Ø 400 mm), 160 mm (Ø 550 mm)
• Capacidad de la guía	de 20 a 350 mm
• Presión de alimentación	6 bares
• Tensión de alimentación	380 voltas trifásicas + tierra
• Aspiración	3 bocas Ø 160 mm
• Peso	1350 kg per maquina de 3 m + 200 kg/m suplementario
• Longitud	longitud de corte + 1800 mm
• Ancho	1200 mm
• Altura	2100 mm

EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES

- Moto lama 9 kW, 11 kW, 15 kW
- Capacidad de la guía portada a 1300 mm con desplazamiento eléctrico
- Visualización del corte por laser
- Prensador neumático puntual
- Compas para cortes inclinados (ángulo ajustable de 0 à 45°)
- Mesa para corte de escuadra
- Bolas en la mesa delantera
- Eyector lateral de las piezas seccionadas
- Desplazamiento eléctrico de la guía con visu
- Mando numérico de la guía DIGIT



Compas para cortes inclinados



Prensador neumático puntual



Mesa para corte de escuadra



Vista de detalle del carro. La motorización puede variar de 7,5 hasta 15 kW según opción. La altura de corte es seleccionable al armario de mando.

Mando DIGIT

- Programación electrónica de la guía. Cofrecito de mandos con pantalla táctil dando la posibilidad de coger 20 cotas pre programadas, que corresponde a 20 posiciones de la guía. Cofrecito de mandos puede desplazarse a lo largo de la máquina sobre una viga soporte.
- Dos modos de funcionamiento son posibles :
 - Guía pulsador
 - Guía tope



Maquina equipada de un mando DIGIT. El armario puede desplazarse a lo largo de la máquina.



Mando DIGIT con pantalla táctil

Seccionadoras DM 82 ACMA



ACMA
la experiencia en el
campo del corte


PARVEAU
Profitable machining*

PARVEAU MAB
33, Avenue de la Gare
19130 VIGNOLS
FRANCE
Tél. +33 (0)5 55 25 80 01
Fax +33 (0)5 55 25 06 29
Internet : <http://www.parveau.fr>
E.Mail : infos@parveau.fr

PARVEAU
Profitable machining*



Los puntos fuertes



Seccionadora DM82 estándar, capacidad 3 m de corte

RAPIDEZ

- Su avance hidráulico de gran suavidad suministra una potencia de corte constante incluso en las maderas más nudosas.
- Su velocidad de avance de 0 a 60 m por minuto, controlada con el pie por el operario, permite un control perfecto del corte y ganancias de tiempo de mecanizado apreciables.

SOLIDEZ

De concepción pesada y robusta, la seccionadora DM 82 le aportará una gran comodidad de utilización, incluso en las condiciones más extremas.

RIGIDEZ

- Construida con chapas y tubos de sección grande, la bancada descansa en el suelo en cada metro. Este sistema garantiza un asentamiento perfecto de la máquina, así como la supresión de vibraciones.

SEGURIDAD

- Construida según las normas de la CE, un cable permite la parada de urgencia a lo largo de toda la máquina. Dos cortinas de laminillas cubren la carra de la cuchilla y garantizan al mismo tiempo la aspiración superior del serrín y la seguridad del operario.

PRECISION

- La bancada mecosoldada es monobloque. Una viga central mecanizada soporta los raíles y asegura la buena rectitud del corte.

LONGEVIDAD

- Construida según las normas de la CE, un cable permite la parada de urgencia a lo largo de toda la máquina. Dos cortinas de laminillas cubren la carra de la cuchilla y garantizan al mismo tiempo la aspiración superior del serrín y la seguridad del operario.



AJUSTE DE LA GUIA

- La guía situada en la mesa posterior permite una aserradura de 0 a 350 mm. Su desplazamiento se realiza por medio de un volante situado delante de la mesa de la máquina. Un contador mecánico numérico indica la posición de la guía en milímetros.